



MAXI AIR ULTRA



12 000 BTUS :

- 19,5 SEER
- 31,5 PO DE LARGE
- 115 V

CHAUFFE
JUSQU'À
-25°C

18 000 BTUS :

- 19 SEER
- 38 PO DE LARGE

CHAUFFE
JUSQU'À
-20°C



PIÈCES ET
COMPRESSEUR

5 ANS

GARANTIE
LIMITÉE

EN OPTION
GARANTIE

5 ANS

MAIN-D'ŒUVRE

INVERTER

| | LSAB-12HRDN1B | LSAB-18HRDN1 |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| CARACTÉRISTIQUES | CLIMATISATION ET CHAUFFAGE | |
| MODÈLES | 12 000 | 18 000 |
| Min. / Max. Climatisation BTU | 3 700 ~ 13 000 | 4 075 ~ 18 700 |
| Min. / Max. Chauffage BTU | 3 500 ~ 13 500 | 3 975 ~ 1 900 |
| TRÈS (SEER) | 19,5 | 19 |
| TRÉ (EER) | 11 | 11 |
| COP | 3,43 | 3,1 |
| HSPF | 9,5 | 10 |
| Capacité de chauffage à 17 F (-8,33°C) | 7 500 | 10 500 |
| Chauffage -20°C | 4 500 | - |
| Voltage | 115 V | 230 V, 1 Ph |
| Fusible recommandé (Ampères) | 15 | 20 |
| Circulation d'air (P.C.M) | 282 / 324 / 354 | 263 / 393 / 450 |
| Niveaux sonore unité intérieure | 28 / 30 / 38 | 30,5 / 35 / 43 |
| Niveau sonore unité extérieure | 55 | 57,5 |
| Diamètre de raccordement (po) | Solide | 1/4 |
| | Liquide | 1/2 |
| Préchargé 15 pieds | | |
| Dimension (po) | Intérieur | 31,5 x 11,7 x 7,4 |
| Largeur X Hauteur X Profondeur (po) | Extérieur | 31,5 x 22 x 13 |
| Élévation maximale | | 32,8 |
| Compresseur | GMCC | GMCC |
| Filage int. | 16#x4 | 16#x4 |
| Filage ext. | 13#x4 | 13#x4 |
| Chauffe jusqu'à (°C) | -25°C | -20°C |

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.

