

SYSTÈMES BI-BLOCS (MINI-SPLITS) CHAUFFAGE ET CLIMATISATION RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL LÉGER

- ✓ FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
À VITESSE VARIABLE
- ✓ CONTRÔLE À DISTANCE PAR
APPAREIL WI-FI ET INTERFACE
MULTILINGUE
- ✓ SYSTÈME INTELLIGENT ET FILTRE LAVABLE
MODE AUTOMATIQUE
RÉGULATION DE L'HUMIDITÉ
- ✓ PUISSANCE CHAUFFAGE ET
CLIMATISATION
JUSQU'À 12 000 ET
18 000 BTU/H



Conformément à sa politique d'amélioration continue,
Ruud Canada se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.



Ruud Canada
125 Edgeware Road, Unit 1
Brampton, Ontario L6Y 0P5 | 1.800.268.6966

LE CONFORT

DANS TOUTE PIÈCE ET EN TOUTE SAISON
SYSTÈMES BI-BLOCS (MINI-SPLITS)
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION



Ruud.com

RU101-92CANF Rev 1 10/20

Ruud.com



Description

Les systèmes bi-blocs sans conduits (mini-splits) sont souvent installés dans la pièce la plus difficile à chauffer et à climatiser.

- ✓ **Chauffage efficace:** Par temps froid, la thermopompe extrait la chaleur résiduelle de l'air extérieur et la transfère à l'intérieur à un ratio 4:1 (énergie transférée vs consommée).
- ✓ **Confort de la climatisation:** En été, la thermopompe extrait la chaleur intérieure et l'évacue à l'extérieur.
- ✓ **Simplicité d'installation:** Un système bi-blocs améliore le chauffage et la climatisation d'une pièce, sans raccordement aux conduits du bâtiment.
- ✓ **Économies d'énergie:** Les très efficaces systèmes bi-blocs sans conduits de Ruud génèrent d'importantes économies d'énergie.



LE
**CONFORT
PARFAIT**
DANS TOUTE
PIÈCE

Pour chauffer une pièce par temps froid et la climatiser en été, fiez-vous à un système à thermopompe bi-blocs et sans conduits de Ruud^{MD} pour assurer votre confort à longueur d'année.

Un système "mini-split" est très facile à installer: nul besoin d'installer un volumineux évaporateur au sous-sol ou à l'extérieur, ni de le relier aux conduits d'air de la maison. Plusieurs modèles sont offerts, que ce soit pour une seule chambre à coucher ou un petit restaurant. Les systèmes bi-blocs à thermopompe de Ruud^{MD} offrent un confort de précision à toute pièce et en toute saison.



	Systèmes bi-blocs à thermopompe pour une pièce		
Modèle	UC2IV12HP3B	UC2IV18HP3B	
Puissance nominale de climatisation BTU/h	12 000	18 000	
Puissance nominale de chauffage BTU/h	12 000	19 000	
SEER	20	19	
HSPF	10	10	
EER	10,5	10	
Contrôle	À distance / Téléphone Wi-Fi	À distance / Téléphone Wi-Fi	
Alimentation	115V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P	
Dim. unité int. L x H x P (po)	31,92 x 11,49 x 8,07	39,76 x 12,40 x 8,66	
Dim. unité ext. L x H x P (po)	28,66 x 21,65 x 11,22	30,70 x 23,81 x 11,41	
Conduites incluse	5 m (16,4 pi)	5 m (16,4 pi)	
Niveau sonore int.	Élevée	40 dB(A)	44 dB(A)
	Moy.	37 dB(A)	39 dB(A)
	Basse	34 dB(A)	34 dB(A)
Niveau sonore ext.	52 dB(A)	55 dB(A)	